

Руководство по монтажу и подключению

Активные корпусные сабвуферы

FBS-AW10, FBS-AW12, FBS-AT100, FBS-AT120

Внимание:

Качество воспроизведения усиленного звука напрямую зависит от правильности установки и настройки. Рекомендуем доверить установку квалифицированным работникам специализированных сервис-центров.

- перед проведением подключений обязательно отключите минусовой провод от клеммы аккумулятора
- перед тем как просверливать отверстия, убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки места. Не повредите жизненно важные элементы автомобиля, кабели, блок предохранителей.
- при прокладке кабелей через отверстия с острыми краями используйте изолирующие втулки.

Порядок подключения

1. Короткий минусовой провод присоедините к корпус автомобиля недалеко от места расположения сабвуфера.
2. Плюсовой провод с предохранителем проложите непосредственно до аккумулятора и присоедините к его положительной клемме.

Внимание:

Перед началом установки необходимо вынуть предохранитель из держателя и вставить обратно только после окончания всех подключений.

3. Тонкий управляющий провод проложить к магнитоле и присоединить к проводу управления активной антенной или дополнительным усилителем.
4. Можно подключать сабвуфер 2-я способами. Определитесь, есть ли на магнитоле линейные выходы.
 - а) Если линейные выходы есть, то при помощи двойного экранированного кабеля с RCA разъёмами (тюльпанами) присоединить линейный выход магнитолы к линейному входу сабвуфера.
 - б) Если линейных выходов нет, то присоедините сабвуфер параллельно к любой паре динамиков (передних или задних) при помощи входа «высокого уровня». Одну пару проводов - параллельно правому динамику, другую - параллельно левому. Основное правило: "одноцветные" провода присоединять на "-" динамиков, а "двухцветные" - на "+" динамиков.
5. Регулятор баса установите рядом с водителем и при помощи черного кабеля с "телефонными" разъёмами присоединить к сабвуферу.
6. Прикрепите корпус сабвуфера к спинке заднего сидения или к полу багажника прилагаемым ремнем.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: «ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД»
Норт Пойнт, 8 Ява Роуд, Карнивал Коммершл Билдинг, 13/Ф, к. 1306, Гонконг.
Сделано в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок динамика составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок усилителя составляет 12 месяцев.

Срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.fusion.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

FUSION