

MP EXCLUSIVE

SPEAKERS



MP EXCLUSIVE



SPEAKERS

MPExclusive



MPExclusive 2.16



MPExclusive 2.13



MPExclusive 69.3



MPExclusive 16.2



MPExclusive 13.2



MPExclusive 10.2

SPEAKERS

MP EXCLUSIVE

Besonderheiten

- Stabiler Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Injection-Polypropylene-Membran mit zusätzlicher Randverstärkung
- Langhub-Gummisicke
- Aluminiumbeschichtete Hochtonmembran
- Aluminiumbeschichtete Mitteltonmembran
- Magnetschutzring im Mac-Audio-Design
- Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel®-Messverfahren optimiert
- Design-Abdeckgitter mit Aluminium-Diamond-Cut-Logo

Highlights

- Solid steel basket with additional voice coil ventilation
- Injection polypropylene cone with additional edge reinforcement
- Long excursion rubber surround
- Aluminium coated tweeter cone
- Aluminium coated midrange cone
- Magnet protection cover in Mac Audio design
- Suspension and magnetic field optimised with KLIPPEL® measurement system
- Design protection cover with aluminium diamond-cut logo

Particularités

- Saladier stable en acier avec ventilation additionnelle de la bobine mobile
- Cône d'injection polypropylène avec renforcement des bords
- Suspension en caoutchouc à haute excursion
- Membrane de tweeter recouverte de aluminium
- Membrane de médium recouverte de aluminium
- Châpe de protection pour l'aimant en Design Mac Audio
- Centrage et champ magnétique optimisés par système de mesure KLIPPEL®
- Grille de protection stable avec logo en aluminium Diamond cut



MP EXCLUSIVE 2.16

Prinzip Configuration	2 Wege Kompo-System 2 way compo system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	70 / 280 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	36 – 26000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3800 Hz
Schalldruck Sound pressure level	90 dB
DIN- \emptyset DIN- \emptyset	Basslautsprecher: 165 mm / Hochtöner: 19 mm Woofers: 6.5" / Tweeter: 0.75"
Außendurchmesser Outer diameter	Basslautsprecher: 180 mm / Hochtöner: 44 mm Woofers: 180 mm / Tweeter: 44 mm
Lochsausschnitt Cutting out	Basslautsprecher: 142 mm / Hochtöner: 39 mm Woofers: 142 mm / Tweeter: 39 mm
Einbautiefe Mounting depth	Basslautsprecher: 57 mm / Hochtöner: 12 mm Woofers: 57 mm / Tweeter: 12 mm
Aufbauhöhe Mounting height	Basslautsprecher: 31 mm / Hochtöner: 10 mm Woofers: 31 mm / Tweeter: 10 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofers: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS

MP EXCLUSIVE 2.13

Prinzip Configuration	2 Wege Kompo-System 2 way compo system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	60 / 240 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	38 – 26000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3800 Hz
Schalldruck Sound pressure level	90 dB
DIN- \emptyset DIN- \emptyset	Basslautsprecher: 130 mm / Hochtöner: 19 mm Woofers: 5.25" / Tweeter: 0.75"
Außendurchmesser Outer diameter	Basslautsprecher: 159 mm / Hochtöner: 44 mm Woofers: 159 mm / Tweeter: 44 mm
Lochsausschnitt Cutting out	Basslautsprecher: 113 mm / Hochtöner: 39 mm Woofers: 113 mm / Tweeter: 39 mm
Einbautiefe Mounting depth	Basslautsprecher: 52 mm / Hochtöner: 12 mm Woofers: 52 mm / Tweeter: 12 mm
Aufbauhöhe Mounting height	Basslautsprecher: 23 mm / Hochtöner: 10 mm Woofers: 23 mm / Tweeter: 10 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofers: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS

MP EXCLUSIVE 69.3

Prinzip Configuration	3 Wege Triaxial-System 3 way triaxial system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	80 / 360 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	36 – 25000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	2800/4200 Hz
Schalldruck Sound pressure level	91 dB
DIN-Ø DIN-Ø	Basslautsprecher: 6 x 9" / Mitteltöner: 50 mm / Hochtöner: 13 mm Woofer: 6 x 9" / Midrange: 2" / Tweeter: 0.5"
Außendurchmesser Outer diameter	256 x 188 mm
Lochausschnitt Cutting out	220 x 153 mm
Einbautiefe Mounting depth	78 mm
Aufbauhöhe Mounting height	31 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofer: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS

MP EXCLUSIVE 16.2

Prinzip Configuration	2 Wege Koaxial-System 2 way coaxial system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	70 / 280 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	38 – 24000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	4200 Hz
Schalldruck Sound pressure level	90 dB
DIN- \emptyset DIN- \emptyset	Basslautsprecher: 165 mm / Hochtöner: 13 mm Woofers: 6.5" / Tweeter: 0.5"
Außendurchmesser Outer diameter	180 mm
Lochsausschnitt Cutting out	142 mm
Einbautiefe Mounting depth	57 mm
Aufbauhöhe Mounting height	31 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofers: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS

MPEXCLUSIVE 13.2

Prinzip Configuration	2 Wege Koaxial-System 2 way coaxial system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	60 / 240 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	40 – 24000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	4200 Hz
Schalldruck Sound pressure level	90 dB
DIN-Ø DIN-Ø	Basslautsprecher: 130 mm / Hochtöner: 13 mm Woofers: 5.25" / Tweeter: 0.5"
Außendurchmesser Outer diameter	159 mm
Lochanschnitt Cutting out	113 mm
Einbautiefe Mounting depth	52 mm
Aufbauhöhe Mounting height	23 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofers: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS

MPEXCLUSIVE 10.2

Prinzip Configuration	2 Wege Koaxial-System 2 way coaxial system
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling	50 / 200 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	45 – 24000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	4200 Hz
Schalldruck Sound pressure level	89 dB
DIN-Ø DIN-Ø	Basslautsprecher: 100 mm / Hochtöner: 13 mm Woofers: 4" / Tweeter: 0.5"
Außendurchmesser Outer diameter	138 mm
Lochdurchschnitt Cutting out	94 mm
Einbautiefe Mounting depth	49 mm
Aufbauhöhe Mounting height	18 mm
Membranmaterial Cone material	Basslautsprecher: Injection Polypropylene Hochtöner: Alubeschichtetes Gewebe Woofers: Injection Polypropylene Tweeter: Alu coated fabric

SPEAKERS