



Высокочастотный динамик серии ULTIMATE

UR1

Благодарим вас за покупку твитеров DLS UR 1. Эти твитеры входят в состав референсных акустических систем серии Ultimate.

В комплект входят

- 2 высокочастотных динамика диаметром 28 мм;
- монтажные аксессуары для поверхностного и утопленного монтажа.

Установка

UR1 можно смонтировать на приборной панели или в специальном углублении в двери автомобиля.

Поверхностный монтаж

Используйте все монтажные аксессуары, входящие в комплект поставки твитера. Прикрепите круглую опору (А) винтами (В) или двусторонней клейкой лентой.

Затем прикрепите к опоре кольцевой держатель с помощью винта и гайки (D). После этого установите твитер (G) в кольцевой держатель и зафиксируйте его тремя короткими винтами (E).

Утопленный монтаж - вариант 1

Вам понадобится отверстие в обшивке двери диаметром 45 мм. Прикрепите твитер (G) к двери с помощью кольцевого держателя, размещенного с обратной стороны обшивки двери. Воспользуйтесь тремя длинными винтами (F), чтобы прикрепить ВЧ-динамик к держателю.

Утопленный монтаж - вариант 2

Иногда требуется установить твитер в таком месте, где невозможно использовать круглую защитную решетку (H). Чтобы снять решетку с динамика (I), поверните ее против часовой стрелки (байонетное крепление).

Если же вы предпочитаете устанавливать твитер с решеткой, рекомендуем вам дополнительно промазать ее с обратной стороны сильным клеем для более надежной фиксации. Это поможет улучшить качество звука вашей инсталляции.

Техническая поддержка

Для получения контактных телефонов и адресов службы технической помощи обратитесь в торговую организацию, в которой вы приобрели изделие, или к дистрибьютору в вашей стране.

Вы всегда можете позвонить в представительство компании DLS в России по телефону 8 (495) 234-0654 или послать письмо по электронной почте по адресу info@dls.ru. Вы также можете найти полезную для вас информацию на наших web-сайтах www.dls.ru и www.dls.se.

Гарантийное обслуживание

На этот товар распространяется гарантия, условия которой зависят от страны, где он был продан. В случае необходимости ремонта просим вас приложить к изделию чек и гарантийный талон с датой продажи. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного устройства, обращайтесь в магазин, в котором его приобрели, либо к Вашему региональному дилеру. Вы также всегда можете связаться с нами по указанному телефону и электронному адресу или посетить наш web-сайт. Мы придерживаемся политики постоянного совершенствования своих разработок. Поэтому технические характеристики и дизайн могут быть изменены частично или полностью без предварительного уведомления.



Возможный вариант оформления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	10-25401
Размер	Ø 28 мм
Номинальная мощность (RMS)	50 Вт (макс. 80 Вт)
Диапазон частот	1-25 кГц
Чувствительность	93 дБ
Резонансная частота	900 Гц
Общий диаметр	62 мм
Диаметр магнита	28 мм, неодимовый
Глубина монтажа	26 мм
Диаметр монтажного отверстия	45 мм
Материал диффузора	Ткань ручной обработки



Представительство в России:
Тел.: +7(495)234-0654
E-mail: info@dls.ru
www.dls.ru

