


СЕРИЯ SRE — 2-ПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ

КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 16,5 CM (6,5 ДЮЙМА)




SRE 1722R



КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 13 CM (5,25 ДЮЙМА)




SRE 1322R



2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ 10 CM (4 ДЮЙМА)




SRE 1022R



КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ 10 x 15 CM (4 x 6 ДЮЙМОВ) ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТАТНЫЕ МЕСТА



SRE 4622C



ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	SRE 1722R	SRE 1322R	SRE 1022R	SRE 4622C
Система воспроизведения	Коаксиальная 2-полосная система	Коаксиальная 2-полосная система	Коаксиальная 2-полосная система	Коаксиальная 2-полосная система
Металлизированный полипропиленовый диффузор (мм)	165	130	100	100 x 150
Балансовый твитер с металлизированным диффузором из полиэфирамида (PEI) (мм)	25	25	25	25
Мощный стронциевый магнит для динамичного звучания низких частот	•	•	•	•
Пиковая мощность звучания (Вт)	280	230	180	200
Непрерывная мощность (Вт)	40	30	30	30
Резонансная частота (Гц)	70	85	115	110
Полная добротность	0,90	0,98	1,00	1,20
Эквивалентный объем (литров)	14,0	6,5	2,0	4,0
Диапазон частот (Гц)	28 ~ 30 000	40 ~ 30 000	45 ~ 30 000	45 ~ 30 000
Отдача (дБ/Вт/м)	91	91	90	90

	SRE6952R	SRE6942R	SRE1722R	SRE1322R	SRE1022R	SRE4622C	SRE212H
Нод товара EC:	4961033 01010 6	4961033 01011 3	4961033 01004 5	4961033 01005 2	4961033 01006 9	4961033 01018 2	4961033 01015 1
Общая упаковка							
Кол-во (пар)	4	4	4	4	4	8	20
Размеры (Д x В x Ш) (мм)	542 x 322 x 496	542 x 322 x 496	465 x 210 x 372	435 x 190 x 317	413 x 176 x 272	474 x 195 x 310	377 x 354 x 351
Общая масса (кг)	17,08	17,08	7,10	6,10	4,70	9,22	7,10
Картонная коробка							
Размеры (Д x В x Ш) (мм)	281 x 129 x 375	281 x 129 x 375	201 x 114 x 367	181 x 106 x 310	168 x 101 x 267	182 x 74 x 232	172 x 67 x 183
Масса с упаковкой (г)	4 020	4 020	1 650	1 400	1 050	1 090	330
Вес устройства (г)	1 760	1 760	700	580	450	460	57

Clarion

Clarion Europe SAS

Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines, Франция
Тел.: +33 (0)3 83 49 44 00 Факс: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

SRE6952R / SRE6942R / SRE 1722R / SRE 1322R / SRE 1022R / SRE 4622C / SRE 212H

H12-RU-SRE