

130 VR

Kit Polyglass

- Membrane Polyglass
Son neutre sans coloration

- Suspension Butyle
Excellente tenue dans le temps

- Bobine 32 mm sur support Kapton®
Haute tenue en puissance

- Châssis Zamak
Châssis rigide et amagnétique

- Système de refroidissement de la bobine intégré
Constance de performances, fiabilité optimale

- Capot de protection en aluminium gravé
"Diamond cutting"
Finition soignée, plus de look

- Niveau du tweeter ajustable
Adaptation du niveau en fonction de son emplacement

- Condensateur polypropylène
Reproduction naturelle des aigus

- Selfs à air très faible résistance série
Moins de perte de rendement,
insensible aux parasites

- Véritable filtre 12/12 dB/oct
Raccordement optimum du tweeter
avec le woofer



- Tweeter à dôme inversé TNB
Détails sans directivité

- Moteur double Néodyme en push pull
Très grande linéarité du tweeter

- Bobine sur support aluminium
Dissipation thermique optimale

Caractéristiques techniques :

Woofer: 130mm

Bobine: 32 mm

Moteur: 90 mm

Dôme inversé TNB

Filtre séparé 2 voies 12/12 dB/oct (4 kHz)

Niveau du tweeter ajustable: 0, -3, -6 dB

Puissance max.: 100 W

Puissance nom.: 50 W

Sensibilité (2.8V/1m): 94 dB

Réponse en fréquence: 80 Hz – 28 kHz

Accessoires : grilles fournies

Ce qui fait la différence :

- Sensibilité très élevée
- Kit dédié au branchement direct sur un autoradio Hi-Power
- Toutes les technologies identifiées Focal dès l'entrée de gamme



FOCAL
the Spirit of Sound